Ausschreibungstexte Stand: 31.03.2025

Haftungsausschluss:
Die nachfolgenden Texte sind Ausschreibungstexte. Die Verwendung dieser Texte in Ausschreibungen setzt ein entsprechendes Fachwissen voraus. INSEVIS übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler, die sich aus Kombinationen der einzelnen Ausschreibungstexte ergeben. Die Ausschreibungstextmodule werden regelmäßig überarbeitet und aktualisiert. Mit jeder neuen Revision verliert die vorhergehende ihr Gültigkeit.

Inhaltsverzeichnis

CC300V....4
CC300V mit Profibus Master....4
CC300V mit Profibus Slave....4
CC300T....4
CC300T mit Profinet Controller....4
CC303V....4
CC303V mit Profibus Master....4
CC303V mit Profibus Slave....4
CC301T....4
CC301T digitale Version....4
CC303T....5
CC303T mit Profinet Controller....5
CC307V....5
CC307V mit Profibus Master....5
CC307V mit Profibus Slave....5
CC307T....5
CC307T mit Profinet Controller....5
CC311V....5
CC311V mit Profibus Master....5
CC311V mit Profibus Slave....5
CC311T....5
CC311T mit Profinet Controller....5
PC350V....6
PC350V mit Profibus Master....6
PC350V mit Profibus Slave....6
PC350P....6
PC350P mit Profibus Master....6
PC350P mit Profibus Slave....6
PC351V....6
PC351V mit Profibus Master....6
PC351V mit Profibus Slave....7
PC430T....7
PC430T mit Profinet Controller....7
PC570V....7
PC570V mit Profibus Master....7
PC570V mit Profibus Slave....7
PC570P....7
PC570P mit Profibus Master....8
PC710T....8
PC710T mit Profinet Controller....8
PC1010T....8

PC1010T mit Profinet Controller....8
PC1560T....8
PC1560T mit Profinet Controller....8
PC353V....9
PC353V mit Profibus Master....9
PC353V mit Profibus Slave....9
PC353P....9
PC353P mit Profibus Master....9
PC353P mit Profibus Slave....9
PC431T....9
PC431T digitale Version....9
PC433T....10
PC433T mit Profinet Controller....10
PC577V....10
PC577V mit Profibus Master....10
PC577V mit Profibus Slave....10
PC577P....10
PC577P mit Profibus Master....10
PC577P mit Profibus Slave....10
PC711T....11
PC711T digitale Version....11
PC717T....11
PC717T mit Profinet Controller....11
PC1011T....11
PC1011T digitale Version....11
PC1017T....11
PC1017T mit Profinet Controller....11
PC1561T....12
PC1561T digitale Version....12
PC1567T....12
PC1567T mit Profinet Controller....12
HMI350V....12
HMI350P....12
HMI430T....12
HMI570V....12
HMI570P....12
HMI710T....12
HMI1010T....13
HMI1560T....13
DP301C....13
DP303C....13
DP307C....13
DP311C....13
PM-DI16....13
PM-DIO16....13
PM-DO4R....13
PM-DIO8-Z - 24V....13
PM-DIO8-Z - 5V....13
PM-DIO8-Z - RS422....13
PM-MIO84....14
PM-AI4O4....14

PM-AI8O2....14
PM-RTD8O2....14
PM-E-Mess UI....14
PM-MIO84....14
GC300T....14
GC300TW....14
HMI-430TE....14
HMI-430TEW....14
HMI-710TE....14
HMI-710TEW....15
HMI-1010TE....15
HMI-1010TEW....15
HMI-1560TE....15
HMI-1560TEW....15

S7-Kompakt-SPSen (für Hutschiene, flach - ohne Onboard-Peripheriesteckplätze)

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Kompakt-SPS **CC300V** *CC300V-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Metallgehäuse, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC300V mit Profibus Master** *CC300V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, Metallgehäuse, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC300V mit Profibus Slave** *CC300V-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, Metallgehäuse, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC300T** *CC300T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Metallgehäuse, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC300T mit Profinet Controller** *CC300T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, Metallgehäuse, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Kompakt-SPSen (für Hutschiene, mit Onboard-Peripheriesteckplätzen)

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Kompakt-SPS **CC303V** *CC303V-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC303V mit Profibus Master** *CC303V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC303V mit Profibus Slave** *CC303V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC301T** *CC301T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), 3 analogen Ein-oder Ausgängen (jeweils Strom oder Spannung, unipolar oder bipolar), 3 analogen Eingängen (jeweils Dehnmessstreifen,Strom oder Spannung bzw. PT100(0) oder TC-K, Metallgehäuse, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig.
S7-Kompakt-SPS **CC301T digitale Version** *CC301T-D-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), Metallgehäuse, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig.

S7-Kompakt-SPSen (für Hutschiene, mit Onboard-Peripheriesteckplätzen) - Fortsetzung

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Kompakt-SPS **CC303T** *CC303T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC303T mit Profinet Controller** *CC303T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC307V** *CC307V-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC307V mit Profibus Master** *CC307V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC307V mit Profibus Slave** *CC307V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC307T** *CC307T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC307T mit Profinet Controller** *CC307T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC311V** *CC311V-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Metallgehäuse mit 11 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC311V mit Profibus Master** *CC311V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, Metallgehäuse mit 11 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC311V mit Profibus Slave** *CC311V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, Metallgehäuse mit 11 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC311T** *CC311T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Metallgehäuse mit 11 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Kompakt-SPS **CC311T mit Profinet Controller** *CC311T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Panel-SPSen (flach – ohne Onboard-Peripheriesteckplätze)

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Panel-SPS **PC350V** *PC350V-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC350V mit Profibus Master** *PC350V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC350V mit Profibus Slave** *PC350V-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC350P** *PC350P-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 640kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC350P mit Profibus Master** *PC350P-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 640kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC350P mit Profibus Slave** *PC350P-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 640kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC351V** *PC351V-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, fest integriert: 4 digitale Ein-/Ausgänge (24V/0,5A), a analoge Ein-/Ausgänge (U/I), Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC351V mit Profibus Master** *PC351V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, fest integriert: 4 digitale Ein-/Ausgänge (24V/0,5A), a analoge Ein-/Ausgänge (U/I), Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Panel-SPSen (flach – ohne Onboard-Peripheriesteckplätze) -Fortsetzung

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Panel-SPS **PC351V mit Profibus Slave** *PC351V-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, fest integriert: 4 digitale Ein-/Ausgänge (24V/0,5A), a analoge Ein-/Ausgänge (U/I) Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC430T** *PC430T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 4,3“-Touchpanel mit 480x272Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC430T mit Profinet Controller** *PC430T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, integriertes 4,3“-Touchpanel mit 480x272Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC570V** *PC570V-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC570V mit Profibus Master** *PC570V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC570V mit Profibus Slave** *PC570V-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB,Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC570P** *PC570P-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Panel-SPSen (flach – ohne Onboard-Peripheriesteckplätze) -Fortsetzung

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Panel-SPS **PC570P mit Profibus Master** *PC570P-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC570P mit Profibus Slave** *PC570P-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC710T** *PC710T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 7“-Touchpanel mit 800x480Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC710T mit Profinet Controller** *PC710T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, integriertes 7“-Touchpanel mit 800x480Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1010T** *PC1010T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 10,1“-Touchpanel mit 1024x600Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1010T mit Profinet Controller** *PC1010T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, integriertes 10,1“-Touchpanel mit 1024x600Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1560T** *PC1560T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 15,6“-Touchpanel mit 1366x768Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1560T mit Profinet Controller** *PC1560T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, integriertes 15,6“-Touchpanel mit 1366x768Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Panel-SPSen (mit Onboard-Peripheriesteckplätzen)

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Panel-SPS **PC353V** *PC353V-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC353V mit Profibus Master** *PC353V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC353V mit Profibus Slave** *PC353V-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC353P** *PC353P-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 640kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC353P mit Profibus Master** *PC353P-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 640kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC353P mit Profibus Slave** *PC353P-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 640kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, integriertes 3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC431T** *PC431T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), 3 analogen Ein-oder Ausgängen(jeweils Strom oder Spannung, unipolar oder bipolar), 3 analogen Eingängen (jeweils Dehnmessstreifen,Strom oder Spannung bzw. PT100(0) oder TC-K,, integriertes 4,3“-Touchpanel mit 480x272Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC431T digitale Version** *PC431T-D-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), integriertes 4,3“-Touchpanel mit 480x272Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Panel-SPSen (mit Onboard-Peripheriesteckplätzen) -Fortsetzung

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Panel-SPS **PC433T** *PC433T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 4,3“-Touchpanel mit 480x272Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC433T mit Profinet Controller** *PC433T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, integriertes 4,3“-Touchpanel mit 480x272Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 2 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC577V** *PC577V-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC577V mit Profibus Master** *PC577V-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC577V mit Profibus Slave** *PC577V-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB,Visualisierungsspeicher 4MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC577P** *PC577P-0-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC577P mit Profibus Master** *PC577P-DPM-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Master, integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC577P mit Profibus Slave** *PC577P-DPS-03*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 512kB, Ladespeicher 2MB, Visualisierungsspeicher 24MB, je 2048 Byte E/As und Prozessabbild, 2048 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profibus DP V0 Slave, integriertes 5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Panel-SPSen (mit Onboard-Peripheriesteckplätzen) -Fortsetzung

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Panel-SPS **PC711T** *PC711T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), 3 analogen Ein-oder Ausgängen(jeweils Strom oder Spannung, unipolar oder bipolar), 3 analogen Eingängen (jeweils Dehnmessstreifen,Strom oder Spannung bzw. PT100(0) oder TC-K,, integriertes 7“-Touchpanel mit 800x480Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC711T digitale Version** *PC711T-D-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), integriertes 7“-Touchpanel mit 800x480Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC717T** *PC717T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 7“-Touchpanel mit 800x480Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC717T mit Profinet Controller** *PC717T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, integriertes 7“-Touchpanel mit 800x480Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1011T** *PC1011T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), 3 analogen Ein-oder Ausgängen(jeweils Strom oder Spannung, unipolar oder bipolar), 3 analogen Eingängen (jeweils Dehnmessstreifen,Strom oder Spannung bzw. PT100(0) oder TC-K,, integriertes 10,1“-Touchpanel mit 1024x600Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1011T digitale Version** *PC1011T-D-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), ntegriertes 10,1“-Touchpanel mit 1024x600Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1017T** *PC1017T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 10,1“-Touchpanel mit 1024x600Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1017T mit Profinet Controller** *PC1017T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, integriertes 10,1“-Touchpanel mit 1024x600Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Panel-SPSen (mit Onboard-Peripheriesteckplätzen) -Fortsetzung

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Panel-SPS **PC1561T** *PC1561T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), 3 analogen Ein-oder Ausgängen(jeweils Strom oder Spannung, unipolar oder bipolar), 3 analogen Eingängen (jeweils Dehnmessstreifen,Strom oder Spannung bzw. PT100(0) oder TC-K,, integriertes 15,6“-Touchpanel mit 1366x768Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1561T digitale Version** *PC1561T-D-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Onboard Peripherie mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), integriertes 15,6“-Touchpanel mit 1366x768Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1567T** *PC1567T-0-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), integriertes 15,6“-Touchpanel mit 1366x768Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-SPS **PC1567T mit Profinet Controller** *PC1567T-PNC-02*	Programmierbar mit Step®7 von Siemens, Arbeitsspeicher 1MB, Ladespeicher 8MB, Visualisierungsspeicher 48MB, je 4096 Byte E/As und Prozessabbild, 4096 Merkerbyte, akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2x Ethernet (TCP + UDP + S7-Kommunikation + Modbus-TCP), CAN (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), seriell: RS485 (Modbus-RTU + freies ASCII), RS232 (freies ASCII), Profinet IO Controller, integriertes 15,6“-Touchpanel mit 1366x768Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse mit 7 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Panel-HMIs

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
S7-Panel-HMI **HMI350V** *HMI350V-0-03*	3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Visualisierungsspeicher 4MB, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (S7-Kommunikation), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-HMI **HMI350P** *HMI350P-0-03*	3,5“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Visualisierungsspeicher 24MB, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (S7-Kommunikation), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-HMI **HMI430T** *HMI430T-0-02*	4,3“-Touchpanel mit 480x272Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Visualisierungsspeicher 48MB, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2xEthernet als Switch (S7-Kommunikation), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-HMI **HMI570V** *HMI570V-0-03*	5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Visualisierungsspeicher 4MB, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (S7-Kommunikation), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-HMI **HMI570P** *HMI570P-0-03*	5,7“-Touchpanel mit 320x240Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Visualisierungsspeicher 24MB, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: Ethernet (S7-Kommunikation), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-HMI **HMI710T** *HMI710T-0-02*	7“-Touchpanel mit 800x480Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Visualisierungsspeicher 48MB, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2xEthernet als Switch (S7-Kommunikation), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

S7-Panel-HMIs -Fortsetzung

S7-Panel-HMI **HMI1010T** *HMI1010T-0-02*	10,1“-Touchpanel mit 1024x600Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Visualisierungsspeicher 48MB, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2xEthernet als Switch (S7-Kommunikation), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-Panel-HMI **HMI1560T** *HMI1560T-0-02*	15,6“-Touchpanel mit 1366x768Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Visualisierungsspeicher 48MB, integrierte Visualisierungs-Runtime mit unbeschränkten Datenpunkten (Tags), akkugepufferte Hardwareuhr, Onboard-Schnittstellen: 2xEthernet als Switch (S7-Kommunikation), Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

Dezentrale Peripheriebaugruppen

CAN-Peripherieblock **DP301C** *DP301C-02*	Kopfstation mit festem Peripherieblock für Normprofilschiene 35mm, mit CAN-Interface (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), mit 12 digitalen Ein- oder Ausgängen (davon 2PWM-, 2 PushPull-Ausgänge), 12 digitalen Eingängen (davon 4 Zähler bis 10kHz und 4 Zähler bis 60kHz), 3 analogen Ein-oder Ausgängen (jeweils Strom oder Spannung, unipolar oder bipolar), 3 analogen Eingängen (jeweils Dehnmessstreifen, Strom oder Spannung bzw. PT100(0) oder TC-K, Metallgehäuse, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Kopfstation für dezentrale Peripherie **DP303C** *DP303C-02*	Kopfstation für 3 dezentrale Peripheriemodulefür Normprofilschiene 35mm, mit CAN-Interface (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), Metallgehäuse mit 3 freien Steckplätzen für INSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Kopfstation für dezentrale Peripherie **DP307C** *DP307C-02*	DP307C - Kopfstation für 7 dezentrale Peripheriemodulefür Normprofilschiene 35mm, mit CAN-Interface (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), Metallgehäuse mit 11 freien Steckplätzen fürINSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Kopfstation für dezentrale Peripherie **DP311C** *DP311C-02*	Kopfstation für 11 dezentrale Peripheriemodulefür Normprofilschiene 35mm, mit CAN-Interface (CANopen®-kompatibel + CAN-Layer 2), Metallgehäuse mit 11 freien Steckplätzen fürINSEVIS-Peripheriemodule, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

Peripheriemodule

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
Peripheriemodul **PM-DI16** *PM-DI16-02*	16 digitale Eingänge 24V, potentialgebunden, mit Status-LEDs und Beschriftungsstreifen, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-DIO16** *PM-DIO16-02*	16 digitale Ausgänge 24V/ 0,5A, mit rücklesbarem Eingang, (per Software konfigurierbar) potentialgebunden, mit Status-LEDs und Beschriftungsstreifen, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-DO4R** *PM-DO4R-02*	4 Relaisausgänge max. 30VDC / 250VAC, als potentialfreier Kontakte, mit Glaskolbensicherung, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-DIO8-Z - 24V** *PM-DIO8Z-24V-03*	6 digitale Eingänge 24V, vorkonfiguriert als Vorund Rückwärtszähler / in ConfigStage auf andere Funktionen änderbar, 2 digitale rücklesbare Ausgänge 24V/2A, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-DIO8-Z - 5V** *PM-DIO8Z-5V-03*	6 digitale Eingänge 5V, vorkonfiguriert als Vor- und Rückwärtszähler / in ConfigStage auf andere Funktionen änderbar, 2 digitale rücklesbare Ausgänge 24V/2A, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-DIO8-Z - RS422** *PM-DIO8Z-422-03*	6 digitale Eingänge RS422, vorkonfiguriert als Vor- und Rückwärtszähler / in ConfigStage auf andere Funktionen änderbar, 2 digitale rücklesbare Ausgänge 24V/2A, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

Peripheriemodule -Fortsetzung

Gerätetyp / *Bestellnummer*	Ausschreibungstext / Text für Leistungsverzeichnisse
Peripheriemodul **PM-MIO84** *PM-MIO84-02*	4 analoge per Software umschaltbare analoge Ein- oder Ausgänge mit Auflösung 12Bit, jeweils per Software konfigurierbar auf: analoge Eingänge: 0(4)...20mA, 0..10V, +/- 20mA analoge Ausgänge: 0...10V, 0(4)...20mA und 8 digitale per Software umschaltbare Ein- oder Ausgänge 24V/ 0,5A, (potentialgebunden, mit Status-LEDs, Beschriftungsstreifen, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-AI4O4** *PM-AI4O4-02*	4 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge jeweils per Software konfigurierbar auf: analoge Eingänge: 0(4)...20mA, 0..10V, +/- (2,5V/5V/10V), analoge Ausgänge: +/- 10V, +/- 20mA, 4..20mA, alle potentialgebunden und Auflösung 12Bit, (in Abhängigkeit von der Integrationszeit bis 16Bit), erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-AI8O2** *PM-AI8O2-02*	4 analoge Eingänge Pt100 (2-Draht), 4 analoge Eingänge 4...20mA, 2 analoge Ausgänge 4...20mA, alle potentialgebunden und mit Auflösung von 12Bit, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-RTD8O2** *PM-RTD8O2-02*	8 analoge Eingänge per Software konfigurierbar, auf PT100/1000, NI100/1000, KTY-1xx oder Widerstandsmessung 0...2kOhm, 2 analoge Ausgänge 0..+10V, alle potentialgebunden und mit Auflösung von 12Bit, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-E-Mess UI** *PM-EMESS-UI-02*	6 digitale Eingänge 5V, vorkonfiguriert als Vor- und Rückwärtszähler / in ConfigStage auf andere Funktionen änderbar, 2 digitale rücklesbare Ausgänge 24V/2A, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
Peripheriemodul **PM-MIO84** *PM-MIO84-02*	4 analoge per Software umschaltbare analoge Ein- oder Ausgänge mit Auflösung 12Bit, jeweils per Software konfigurierbar auf: analoge Eingänge: 0(4)...20mA, 0..10V, +/- 20mA analoge Ausgänge: 0...10V, 0(4)...20mA und 8 digitale per Software umschaltbare Ein- oder Ausgänge 24V/ 0,5A, (potentialgebunden, mit Status-LEDs, Beschriftungsstreifen, erweiteter Betriebstemperaturbereich -20...+60°C, Zolltarif-Nr.: 8471 6070, Ursprungsland: D Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

IIoT Geräte

S7-IIoT Gateway **GC300T** *GC300T-0-03*	Gateway mit CPU Typ T, Onboard-Konfiguration mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation, Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher/subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste.Metallgehäuse für Normprofilschiene 35mm,, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7-IIoT Gateway mit Webvisualisierung **GC300TW** *GC300T-0-03*	Gateway mit CPU Typ T, Onboard-Konfiguration und integriertem Webserver für Webvisu, mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation,Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher/subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste, Metallgehäuse für Normprofilschiene 35mm,, Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7 EDGE HMI mit IIoT Funktionen **HMI-430TE** *HMI-430TE-03*	4,3“-Touchpanel mit 480x272 Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse,Onboard-Konfiguration mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation, Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher /subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste. Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7 EDGE HMI mit IIoT Funktionen und Webvisualisierung **HMI-430TEW** *HMI-430TEW-03*	4,3“-Touchpanel mit 480x272 Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Onboard-Konfiguration und integriertem Webserver für Webvisu, mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation,Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher/subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste,
S7 EDGE HMI mit IIoT Funktionen **HMI-710TE** *HMI-710TE-03*	7“-Touchpanel mit 800x480 Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse,Onboard-Konfiguration mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation, Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher /subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste. Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig

IIoT Geräte -Fortsetzung

S7 EDGE HMI mit IIoT Funktionen und Webvisualisierung **HMI-710TEW** *HMI-710TEW-03*	7“-Touchpanel mit 800x480 Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Onboard-Konfiguration und integriertem Webserver für Webvisu, mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation,Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher/subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste,
S7 EDGE HMI mit IIoT Funktionen **HMI-1010TE** *HMI-1010TE-03*	10,1“-Touchpanel mit 1024x600 Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse,Onboard-Konfiguration mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation, Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher /subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste. Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7 EDGE HMI mit IIoT Funktionen und Webvisualisierung **HMI-1010TEW** *HMI-1010TEW-03*	10,1“-Touchpanel mit 1024x600 Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Onboard-Konfiguration und integriertem Webserver für Webvisu, mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation,Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher/subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste,
S7 EDGE HMI mit IIoT Funktionen **HMI-1560TE** *HMI-1560TE-03*	15,6“-Touchpanel mit 1366x768Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse,Onboard-Konfiguration mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation, Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher /subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste. Hersteller INSEVIS GmbH oder gleichwertig
S7 EDGE HMI mit IIoT Funktionen und Webvisualisierung **HMI-1560TEW** *HMI-710TEW-03*	15,6“-Touchpanel mit 1366x768 Pixel Auflösung und 65.000Farben, IP65 dicht, Metallgehäuse, Onboard-Konfiguration und integriertem Webserver für Webvisu, mit Beutzerverwaltung LAN-seitige Protokolle: S7-Kommunikation,Modbus-TCP sowie Modbus-RTU über RS485, WAN-seitige Protokolle: OPC UA-Server und MQTT-Client (publisher/subscriber) sowie per NodeRed konfigurierbare Dienste,